



国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2015CCC0201-2186224

(任务编号)

产品名称: 1、带开关带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座

2、带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座

型 号:	1、S80-2K223/G、	S80-2K223	10A250V~
	S80-K223/G、	S80-K223	10A250V~
	S80-2K123/G、	S80-2K123	10A250V~
	S80-K123/G、	S80-K123	10A250V~
	2、S80-725/G、	S80-725	MAX10A250V~
	S80-523/G、	S80-523	10A250V~



检测机构: 浙江省质量检测科学研究院



安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0201-2186224

(任务编号)

样品名称: 带开关带保护门单相两极双用、
两极带接地暗装插座

型号规格: S80-2K223/G 10A250V~

商标: /

样品数量: 3 只

样品生产序号: ——

收样日期: 2015. 11. 10

样品来源: 客户送样

抽样通知书编号: ——

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路
2777 号

试验依据标准:

GB2099. 1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》

GB1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》



GB16915. 1-2014 《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分: 通用要求》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

本次检验以 S80-2K223/G 10A250V~为主检样品, 覆盖 S80-K223/G、S80-2K123/G、
S80-K123/G、S80-2K223、S80-K223、S80-2K123、S80-K123 10A250V~; S80-725/G、S80-725
MAX10A250V~; S80-523/G、S80-523 10A250V~样品。

覆盖样品送样数量各 3 只。

主检: 陈卫东 签名:  日期: 2015. 12. 18审核: 张秋声 签名:  日期: 2015. 12. 18签发: 王晓岭 签名:  日期: 2015. 12. 18浙江省质量检测科学研究院
(盖章)

2015 年 12 月 18 日

检测专用章

备注

本报告为开关标准换版+变更确认试验报告, 本次变更除了增加荧光灯负载标志、七孔增加最大电流标志、变更部分产品型号、增加产品型号、增加弹簧供应商外, 其余均未发生变更。原产品已获证, 证书号为 2014010201726816。

本报告应与原型式试验报告 (C-02401-140011310758-S-XG1) 同时使用方才有
效, 单独使用无效。

对送检样品进行了资料的确认, 并对主检样品的插座部分按 GB2099. 1-2008 进行了第 8、13、28 章试验, 对其余新增样品的插座部分均按 GB2099. 1-2008 进行了第 8、13 章试验; 对其所配的开关按 GB16915. 1-2014 进行了第 8、13、14、17、18、24 章试验, 对新增产品所带的开关均按 GB16915. 1-2014 进行了第 8、13 章试验, 对其余覆盖样品所带的开关均按 GB16915. 1-2014 进行了第 8 章试验。

插座所配开关使用独立接线端子, 不作为控制插座使用。