

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005898



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者盖章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005898

产品系列、型号、规格:

DZ20Y-225、DZ20J-225; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; Y型: Ics: 19kA, Icu: 25kA; J型: Ics: 25kA, Icu: 42kA; 极数: Y型: 3P, J型: 3P、4P; 脱扣级别: 10A; 不适用于隔离; 配用的辅助触头: Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.26A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.14A

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释:

DZ 20 □ - □ / □ □ □ □ □ □

① DZ: 塑料外壳式断路器

② 20: 设计序号

□ □ □ □ □ □ □ □

③ □: 短路分断能力级别 (Y为一般型, J为较高型)

④ □: 壳架等级额定电流 (A)

⑤ □: 操作方式代号 (不标代号为手动直接操作, P为电动操作, Z为转动操作)

⑥ □: 极数代号 (3为三相, 4为四线)

⑦ □: 脱扣器型式及附件代号

|       | 附件名称  |      |        |             |               |               |               |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-------|------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 附件代号  | 无附加触头 | 辅助触头 | 欠压脱扣触头 | 分励脱扣触头和辅助触头 | 分励脱扣触头和欠压脱扣触头 | 二柱辅助触头和欠压脱扣触头 | 三柱辅助触头和欠压脱扣触头 | 辅助触头、分励脱扣触头和欠压脱扣触头 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 瞬时脱扣器 | 200   | 208  | 210    | 220         | 230           | 240           | 250           | 260                | 270 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 |
| 复式脱扣器 | 300   | 308  | 310    | 320         | 330           | 340           | 350           | 360                | 370 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 |

□ □: 通断代号 (不标代号为配电用, I为保护电动机用)

□ □: 使用产品代号 (A: 中性线有过流保护; B: 中性线无过流保护)

□ □: 盖的形式代号 (无代号为非垂直盖, T为透明盖)

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者盖章: